



FORNOS DE REFUSÃO HT



CARACTERÍSTICAS

- Excelente relação custo-benefício
- Garantia para turbinas e resistências
- Alta taxa de transferência de calor
- Baixo consumo de energia elétrica
- Excelente desempenho e estabilidade
- Escolhido pelas 5 maiores EMS chinesas
- Suporte Local da Envoy

ITEM-PADRÃO

- Interface Gráfica intuitiva
- Sistema Operacional Windows
- Abertura elétrica dos trilhos
- Lubrificação automática dos trilhos
- Edge conveyor+ esteira
- SMEMA e UPS
- Fornos a Ar e a Nitrogênio



Envoy São Paulo
Rua Dr. Luiz Migliano, 225.
Jd. Vazani - São Paulo - SP
CEP: 05711-000
Tel: (11) 3742-5050
envoy@envoy.com.br

Envoy Manaus
Av. Borba, 1339A
Cachoeirinha - Manaus
CEP: 69065-030
Tel: (92) 3233-3002
envoy@envoy.com.br



FORNOS DE REFUSÃO HT

Model	# Heating zones	# Cooling zones	Heated Length	Cooling Length	Total Length	Total Width (Single Lane)	Total Width (Dual Lane)
HTS-0601	6	1	2330mm	400mm	3670mm	1335mm	1565mm
HTS-0802	8	2	3110mm	800mm	5310mm	1353mm	1583mm
HTS-1002	10	2	3890mm	800mm	6100mm		
HTS-1202	12	2	4706mm	800mm	6915mm		



Envoy São Paulo
Rua Dr. Luiz Migliano, 225.
Jd. Vazani - São Paulo - SP
CEP: 05711-000
Tel: (11) 3742-5050
envoy@envoy.com.br

Envoy Manaus
Av. Borba, 1339A
Cachoeirinha - Manaus -
CEP: 69065-030
Tel: (92) 3233-3002
envoy@envoy.com.br